



Art.-Nr. 311/165

Hersteller Nummer 7112343



Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage Caramatic DriveTwo Set, horizontal

GOK

Informationen

Maße	26,3 x 16,4 x 15,2 cm
Packmaß	27 x 17 x 16 cm
Nettogewicht	3,1 kg
Bruttogewicht	3,1 kg
Katalogseite	517

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Bestehend aus:

- automatischem Umschaltventil
- Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung
- Bedienknopf
- Betriebs- und Reserveanzeige
- Gasrücktrittsicherung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- 2 x Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel
- 2 x Caramatic ConnectDrive

Vorteile und Ausstattung: Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das

Spezifikationen

Anschluss	2 x AG M20 x 1,5 x RVS 10/8
Ausrichtung	horizontal
Betriebsdruck	30 mbar
max. Druck: PS	16 bar
Typenbezeichnung	DriveTwoSet H

Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von $3,5 \text{ g} \pm 0,5$ g den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.