




Art-Nr. 311/177
Hersteller-Nr. 7168413



Hochdruck-Schlauchleitung Caramatic ConnectBasic G.2 (Shell-F), 450 mm

GOK

Informationen

Maße (L)	450 mm
Packmaß	28 x 16,7 x 4,1 cm
Gewicht	300 g
Bruttogewicht	300 g
Katalogseite	520

Die Caramatic ConnectBasic G.2 (Shell-F) Hochdruck-Schlauchleitung ist die ideale Lösung für den Anschluss an alle wandmontierten Niederdruckregler- bzw. Umschaltanlagen wie Caramatic BasicOne, Caramatic ProTwo und Caramatic SwitchTwo mit Eingang AG M20 x 1,5. Sie wurde speziell für den Einsatz in der **Schweiz** und in **Belgien** konzipiert und ist mit dem passenden länderspezifischen Anschluss ausgestattet.

Produktmerkmale:

- **Vielseitige Kompatibilität:** perfekt für Caramatic BasicOne, Caramatic ProTwo und Caramatic SwitchTwo
- **Robuster Aufbau:** Der Schlauch besteht aus Gummi mit einer strapazierfähigen Textileinlage.
- **Kältebeständig:** zuverlässige Leistung bis zu Temperaturen von -30 °C
- **Flaschenanschluss x Regleranschluss:** optimaler Anschluss für eine sichere und dichte Verbindung
- **Spezifikationen:** 6,3 x 3,5 mm

Hinweis: Die Schlauchleitung mit einer Länge von 750 mm darf ausschließlich für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden.

Spezifikationen

Anschluss	G.2 (Shell-F) x M20 x 1,5 ÜM
Farbe	orange
max. Druck: PS	30 bar
Typ	G.2 (Shell-F)

Anwendungsbereiche:

Die Caramatic ConnectBasic G.2 (Shell-F) ist ideal für den Einsatz in zum Beispiel Haushalten und Wohnmobilen, wo eine sichere und zuverlässige Gasversorgung erforderlich ist.

Warum Caramatic ConnectBasic G.2 (Shell-F)?

Entscheiden Sie sich für die Caramatic ConnectBasic G.2 (Shell-F) Hochdruck-Schlauchleitung und profitieren Sie von hoher Qualität, zuverlässiger Leistung und vielseitiger Einsetzbarkeit. Dank ihrer kältebeständigen Eigenschaften und robusten Bauweise ist diese Schlauchleitung die perfekte Wahl für Ihre Gasversorgungsbedürfnisse.