



**Art.-Nr. 311/178**  
Hersteller Nummer 7168713



## Hochdruck-Schlauchleitung Caramatic ConnectBasic G.2 (Shell-F), 750 mm

**GOK**

### Informationen

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Maße          | 750 mm               |
| Packmaß       | 30,2 x 18,9 x 4,1 cm |
| Nettogewicht  | 360 g                |
| Bruttogewicht | 360 g                |
| Katalogseite  | 520                  |

Die Caramatic ConnectBasic G.2 (Shell-F) Hochdruck-Schlauchleitung ist die ideale Lösung für den Anschluss an alle wandmontierten Niederdruckregler- bzw. Umschaltanlagen wie Caramatic BasicOne, Caramatic ProTwo und Caramatic SwitchTwo mit Eingang AG M20 x 1,5. Sie wurde speziell für den Einsatz in der **Schweiz** und in **Belgien** konzipiert und ist mit dem passenden länderspezifischen Anschluss ausgestattet.

### Produktmerkmale:

- **Vielseitige Kompatibilität:** perfekt für Caramatic BasicOne, Caramatic ProTwo und Caramatic SwitchTwo
- **Robuster Aufbau:** Der Schlauch besteht aus Gummi mit einer strapazierfähigen Textileinlage.
- **Kältebeständig:** zuverlässige Leistung bis zu Temperaturen von -30 °C
- **Flaschenanschluss x Regleranschluss:** optimaler Anschluss für eine sichere und dichte Verbindung
- **Spezifikationen:** 6,3 x 3,5 mm

**Hinweis:** Die Schlauchleitung mit einer Länge von 750 mm darf ausschließlich für Flaschenhalterungen mit einer Aus-

### Spezifikationen

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Anschluss        | G.2 (Shell-F) x M20 x 1,5 ÜM |
| Farbe            | orange                       |
| max. Druck: PS   | 30 bar                       |
| Typenbezeichnung | G.2 (Shell-F)                |

zugsvorrichtung verwendet werden.

#### **Anwendungsbereiche:**

Die Caramatic ConnectBasic G.2 (Shell-F) ist ideal für den Einsatz in zum Beispiel Haushalten und Wohnmobilen, wo eine sichere und zuverlässige Gasversorgung erforderlich ist.

#### **Warum Caramatic ConnectBasic G.2 (Shell-F)?**

Entscheiden Sie sich für die Caramatic ConnectBasic G.2 (Shell-F) Hochdruck-Schlauchleitung und profitieren Sie von hoher Qualität, zuverlässiger Leistung und vielseitiger Einsetzbarkeit. Dank ihrer kältebeständigen Eigenschaften und robusten Bauweise ist diese Schlauchleitung die perfekte Wahl für Ihre Gasversorgungsbedürfnisse.