



Art-Nr. 311/212
Hersteller-Nr. 7183302



Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage Caramatic SafeDrive G.2

GOK

Informationen

Packmaß	26,4 x 16,9 x 15,4 cm
Gewicht	1,7 kg
Bruttogewicht	1,7 kg
Katalogseite	518

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Ein- und Zweiflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen. Gasversorgung während der Fahrt z. B. zum Heizen möglich durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall den Gasdurchgang absperrt.

- einfache Nachrüstung, da keine Wandmontage des Reglers notwendig ist; die Montage erfolgt direkt an die Gasflasche
- geringer Platzbedarf für die Montage im Gasflaschenkasten
- Gasflasche kann auch während der Fahrt permanent geöffnet bleiben
- Sicherheitseinrichtung Crash-Sensor überwacht die gesamte Gasversorgungsanlage im Freizeitfahrzeug und sperrt diese im Falle eines Unfalls ab

Vorteile des Crash-Sensors mit neuer Pendellösung:

- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einfla-

Spezifikationen

Anschluss	G.2 Shell-F x RVS 10/8
Betriebsdruck	30 mbar
Gasverbrauch	1,5 kg/h
max. Druck: PS	16 bar

schenanlagen in Wohnmobilen und Wohnwagen während der Fahrt, zum direkten Anschluss an die Gasflasche.

Bestehend aus: mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung, Niederdruckregler mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Schlauchleitung und Reglerhalterungen.

Vorteile und Ausstattung:

- Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall den Gasdurchgang absperrt.
- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht
- Einfache Nachrüstung, da keine Wandmontage des Reglers notwendig ist. Die Montage erfolgt direkt an die Gasflasche.
- geringer Platzbedarf für die Montage im Gasflaschenkasten
- Gasflasche kann auch während der Fahrt permanent geöffnet bleiben
- höhere Sicherheit, da im Falle eines Unfalls die Gaszufuhr direkt an der Gasflasche unterbrochen wird
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 450 mm zum Anschluss der Anlage an die Versorgungsleitung des Fahrzeugs
- Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- Halterungen zur sicheren Verwahrung des Reglers an der Wand, z. B. bei Wechsel der Gasflasche
- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR

Ideal für den Einsatz in **Frankreich, Schweiz und Belgien.**