



Art-Nr. 300/349



Frischwasser-Tankanzeige FTA 5



Informationen

Maße (B x H x T)	85 x 47 x 85 mm
Packmaß	42,9 x 10,1 x 8,9 cm
Gewicht	392 g
Katalogseite	434

Komplettset zum Aufbau einer Frischwasser-Tankanzeige für alle Kanister und fest eingebauten Tanks mit einer Öffnung DIN 96. Bestehend aus einer Stab-Tanksonde, deren Stäbe sich durch Kürzen auf die richtige Tank- oder Kanisterhöhe anpassen lassen, einem Verbindungskabel von 12 Metern Länge und einer Füllstandsanzeige, die im Fahrzeug an der Stelle installiert werden kann, an der Sie sie gerne haben möchten. Eine Montage- und Bedienungsanleitung liegt bei. Alle Teile werden komplett anschlussfertig geliefert, es ist keine weitere Montage notwendig.

Füllstandsanzeige

- Betriebsspannung: 12 V DC (9 V – 16 V)
- Stromaufnahme: Aus: 0 mA; An: 35 mA | 12 V
- Einbaumaß/Einbautiefe (B x H): 29/14 x 62 mm

Wasserstandssensor

Tanköffnung: 80 mm

Stablänge: max. 370 mm (an Tankhöhe anzupassen)

Kabellänge: 12 m

Spezifikationen

Nennspannung	12 V
--------------	------