



Art-Nr. 311/165  
 Hersteller-Nr. 7112343



## Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage Caramatic DriveTwo Set, horizontal

**GOK**

### Informationen

Maße (B x H x T)	26,3 x 16,4 x 15,2 cm
Packmaß	27 x 17 x 16 cm
Gewicht	3,1 kg
Bruttogewicht	3,1 kg
Katalogseite	517

### Spezifikationen

Anschluss	2 x AG M20 x 1,5 x RVS 10/8
Ausrichtung	horizontal
Betriebsdruck	30 mbar
max. Druck: PS	16 bar
Typ	DriveTwoSet H

Die Gasdruck-Regelanlagen Caramatic DriveOne und Caramatic DriveTwo ermöglichen eine Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von  $3,5 \text{ g} \pm 0,5 \text{ g}$  den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

- europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen – Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10/8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet.

Vorteile Crash-Sensor mit Pendellösung:

- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten

- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

**Bestehend aus:**

- automatischem Umschaltventil
- Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung
- Bedienknopf
- Betriebs- und Reserveanzeige
- Gasrücktrittsicherung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- 2 x Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel
- 2 x Caramatic ConnectDrive

**Vorteile und Ausstattung:** Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von  $3,5 \text{ g} \pm 0,5$  den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.