Frankana®



Art.-Nr. 311/162
Hersteller Nummer 7111333

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage Caramatic DriveOne Set, vertikal

GOK

Informationen

Maße	26,3 x 11,3 x 15,2 cm
Packmaß	27 x 16 x 12 cm
Nettogewicht	2 kg
Bruttogewicht	2 kg
Katalogseite	517

Spezifikationen

Anschluss	AG M20 x 1,5 x RVS 10/8
Ausrichtung	vertikal
Betriebsdruck	30 mbar
max. Druck: PS	16 bar
Typenbezeichnung	DriveOneSet V

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt.

Bestehend aus:

- Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)
- mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel
- Caramatic ConnectDrive

Vorteile und Ausstattung: Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

Hinweis: Entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Regel 110-010 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – bisher DGUV Vorschrift 79) und ist für

den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!