



Art.-Nr. 303/069
Hersteller Nummer 24383



Kugelhahnventil – elektrisch – fernsteuerbar, ø 40 mm | Durchfluss: 855 mm²



Informationen

Maße	118x74x137 mm
Packmaß	16,9x13,1x9,2 cm
Nettogewicht	555 g
Bruttogewicht	555 g
Katalogseite	447

Fernsteuerbares elektrisches Kugelhahnventil-System zum komfortablen Öffnen, Schließen und Entleeren von Wasserkreisläufen. Durch die Kombination verschiedener technischer Schutz- und Sicherheitsfunktionen eignet sich das System für einen zuverlässigen und langlebigen Einsatz in Wasser- und Versorgungssystemen.

Technische Merkmale:

- fernsteuerbares Kugelhahnventil-System
- hohe Durchflussleistung durch strömungsoptimierte Bauweise
- leistungsstarker Stellmotor mit Spezialgetriebe und 7 Nm Drehmoment
- manueller Notbetrieb bei Stromausfall oder Wartung möglich
- Repetierschluss mit Hinderniserkennung und automatischem Wiederanlauf
- Anti-Blockier-Automatik zum Schutz vor Überhitzung und Beschädigung
- komfortable Steuerung über Wechselschalter möglich
- Anschlusskabel ca. 50 cm, 5-adrig

Spezifikationen

Anschluss	ø 40 mm Durchfluss: 855 mm ²
Farbe	grau
Material	Kunststoff
Nennspannung	12 V
Nennstrom	10 A
	Ja

- Durchfluss: 855 mm²

Anschluss & Hinweise:

Das Kugelhahnventil wird mit einem 5-poligen Anschlusskabel ausgeliefert. Der Stecker ist für die optionale Verwendung mit der Funktionsanzeige 300/346 vorgesehen.

Wird keine Funktionsanzeige verwendet, können ausschließlich das rote und schwarze Kabel zur Spannungsversorgung genutzt werden. Die übrigen Kabel werden in diesem Fall nicht benötigt.

Bei einer Verlängerung des Anschlusskabels wird die Verwendung von 2,5 mm² Leitungen empfohlen.

Funktionen im Überblick:

- automatisches Stoppen bei Blockierung
- selbstständiges erneutes Öffnen und Schließen bei Hinderniserkennung
- Schutz des Motors vor Überlastung
- für Wasser- und Versorgungssysteme geeignet
- komfortable elektrische Steuerung von Wasserkreisläufen