



Art.-Nr. 322/869

Hersteller Nummer TRC-M 12-12 50A

Ladebooster 50 A mit Vibrationssensor



Informationen

Maße	335 x 163 x 64 mm
Packmaß	37,4 x 17,9 x 7,4 cm
Nettogewicht	2,3 kg
Bruttogewicht	2,5 kg

Euro-5/6-Fahrzeuge sind häufig mit einer Niederspannungs-Lichtmaschine ausgestattet. Bei diesen sogenannten „Blue Motion“-Fahrzeugen ist es aufgrund des serienmäßigen Trennrelais nicht möglich, eine Zweitbatterie erfolgreich zu laden. Hierfür eignet sich das PB-Trc M1212/50 Euro-5/6-Ladegerät, das mit der richtigen Ladespannung von 14,4 V mit max. 50 A laden kann.

Mit bewegungsgesteuertem (M) Signal. Wenn der Motor läuft/eingeschaltet ist, gibt er eine leichte Vibration ab und der eingebaute Vibrationssensor schaltet das Ladegerät ein. Liefert einen stabilen Boost oder eine erhöhte Ladeleistung im Fahrzeug und/oder Boot.

- einfache Installation
- Sanftanlauf
- temperaturkompensiert
- Euro-5/6-Bewegung

Spezifikationen

Ladestrom	14,4 A
Nennstrom	50 A
Typenbezeichnung	Trc-M