



Art-Nr. 214/190
Hersteller-Nr. 100699



Alarmanlage Pro-finder



Informationen

Maße (B x H x T)	103 x 30 x 96 mm
Packmaß	17,6 x 11,8 x 7,4 cm
Gewicht	110 g
Bruttogewicht	527 g
Katalogseite	389

Pro-finder alarmiert Sie im Falle eines Einbruchversuchs auf bis zu 10 Mobiltelefonen per SMS oder Anruf. Abhängig von der Installation kann bei einem Diebstahl das Fahrzeug per App stillgelegt werden. Der Zustand der Alarmanlage und ihrer Ein- und Ausgänge kann jederzeit per App abgefragt und geändert werden. Auch eine niedrige Batteriespannung der Versorgungsspannungsquelle wird per SMS gemeldet. Mit den zwei Ausgängen können Verbraucher, wie z. B. Ihre Standheizung oder Klimaanlage, ferngesteuert werden. Pro-finder kann auch ohne WiPro III zur Ortung, Steuerung und Überwachung genutzt werden. Eine geeignete SIM-Karte mit attraktiver Grundgebühr stellt Ihnen Ihr Thitronik Premium-Partner zur Verfügung.

Besonderheiten:

- Alarmmeldungen per SMS oder Anruf erhalten
- gestohlenes Fahrzeug orten
- auch ohne Alarmanlage nutzbar
- Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern
- Geofencing (virtueller Zaun) durch WiPro
- Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App

Spezifikationen

Kabellänge	1 m
Nennspannung	12 V 24 V

- geringe monatliche Kosten (nur SIM-Kartengebühren oder Prepaid-Karte)
- SMS-Kosten entstehen nur im Ernstfall (SIM-Karte muss SMS-, telefonie- und datenfähig sein)
- 2 schaltbare Transistorausgänge
- integrierter GPS-Empfänger & GSM-Antenne
- Spannungsüberwachung
- spezieller Wohnwagenmodus
- Einbindung von Batterien, Verbraucher-Abschaltung bei Tiefenentladung, Batterieüberwachung mit Unterspannungsalarm

Lieferumfang:

Pro-finder, Kurzanleitung,
Anschlusskabel, Montagematerial

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12/24 Volt; Stromaufnahme Senden: ca. 16 – 21 mA; Stromaufnahme stand-by: ca. 25 mA; Sendefrequenz: Quad Band; Anzahl Zielrufnummern: bis zu 10; Schnittstelle: RJ10 (Eingang für WiPro); Ausgänge: 2 x open collector (max. 0,5 A).