




Art.-Nr. 311/135
Hersteller Nummer 7182313



Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage Caramatic DriveTwo, vertikal, 30 mbar

GOK

Informationen

Maße	23,5 x 14,5 x 11 cm
Packmaß	26,5 x 17 x 15,5 cm
Nettogewicht	1,55 kg
Bruttogewicht	1,55 kg
Katalogseite	516

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen während der Fahrt.

Die Anlage schaltet automatisch auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist. Durch die Anzeige am Gasregler kann man erkennen, aus welcher Gasflasche entnommen wird. Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich.

Bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.

Spezifikationen

Anschluss	2 x AG M20 x 1,5 x RVS 10/8
Ausrichtung	vertikal
Betriebsdruck	30 mbar
Gasverbrauch	1,5 kg/h
max. Druck: PS	16 bar
Typenbezeichnung	Caramatic DriveTwo 1.5 kg/h