



Art.-Nr. 311/215
Hersteller Nummer 7184302



Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage Caramatic SafeDrive Plus G.2 (FR/CH/BE)



Informationen

Packmaß	30,7 x 26,4 x 16,9 cm
Nettogewicht	3,5 kg
Bruttogewicht	3,5 kg
Katalogseite	518

Sicherheits-Gasdruck-Umschaltautomatik zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Wohnmobilen und Wohnwagen während der Fahrt, zum direkten Anschluss an die Gasflaschen.

Bestehend aus: Zentral- und Umschaltregler mit mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung und Manometer, Schlauchleitungen und Reglerhalterungen.

Vorteile und Ausstattung

- Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall den Gasdurchgang absperrt.
- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht
- Einfache Nachrüstung, da keine Wandmontage der Regler notwendig ist. Die Montage erfolgt direkt an die Gasflasche.
- geringer Platzbedarf für die Montage im Gasflaschenkasten

Spezifikationen

Anschluss	G.2 Shell-F x RVS 10/8
Betriebsdruck	30 mbar
Gasverbrauch	1,5 kg/h
max. Druck: PS	16 bar

- Gasflasche kann auch während der Fahrt permanent geöffnet bleiben
 - höhere Sicherheit, da im Falle eines Unfalls die Gaszufuhr direkt an der Gasflasche unterbrochen wird
 - automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserve-seite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist
 - ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
 - Gasrücktrittsicherung: Ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert.
 - Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebe-ständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 450 mm zur Verbindung der beiden Regler
 - Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebe-ständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 450 mm zum Anschluss der Anlage an die Versorgungsleitung des Fahrzeugs
 - geeignet für den Anschluss der Fernanzeige Caramatic SafeControl
 - Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet
 - Halterungen zur sicheren Verwahrung des Reglers an der Wand, z. B. bei Wechsel der Gasflasche
- Ideal für den Einsatz in **Frankreich, Schweiz und Belgien.**