



**Art.-Nr. 303/103**

Hersteller Nummer 60050



## Push-and-Connect Ventiladapter und Schnellkupplung, 10 mm, 1/2" IG



### Informationen

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Maße          | 33 x 95 x 18 mm |
| Packmaß       | 9,5 x 3 x 3 cm  |
| Nettogewicht  | 40 g            |
| Bruttogewicht | 42 g            |
| Katalogseite  | 425             |

### Sicher, dicht und effizient

Der Push-and-Connect Ventiladapter bietet eine präzise Verbindungstechnik für anspruchsvolle Anwendungen. Ein ausgeklügelter Absperrmechanismus mit Edelstahlfedern, robusten Kupplungen und mehreren O-Ringen gewährleistet eine dauerhaft zuverlässige Abdichtung – auch bei hohem Durchfluss.

Die Schnellkupplungsventile lassen sich mit nur einem Handgriff dicht verbinden oder mühelos trennen. Das optimierte Strömungsverhalten sorgt zusätzlich für eine sichere und effiziente Nutzung. Der Adapter ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar und kann individuell konfiguriert werden.

### Vorteile:

- Zeitersparnis durch schnelle Montage
- hohe Sicherheit und Dichtheit
- selbstsperrendes Kupplungsteil
- einfache Vormontage möglich
- große lichte Weite für optimalen Durchfluss
- druckbeständig bis 5 bar

### Spezifikationen

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Anschluss | 1/2" IG             |
| Größe     | ø 10 mm             |
| Material  | POM Polyoxymethylen |

- ideal abgestimmt auf LILIE Schläuche, Federbandschellen und Verbinder
- strömungsoptimiertes Design

Der Push-and-Connect Ventiladapter kombiniert Sicherheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit in einem System. Mit hoher Druckbeständigkeit und optimierter Strömungstechnik ist er eine zuverlässige Wahl für vielfältige Anwendungen im Bereich Wasser- und Schlauchverbindungen.