



Art.-Nr. 311/141

Hersteller Nummer 7168402



Hochdruck-Schlauchleitung Caramatic ConnectBasic G.2 (Shell-F), 450 mm

GOK

Informationen

Maße	450 mm
Packmaß	23 x 21 x 3 cm
Nettogewicht	243 g
Bruttogewicht	260 g
Katalogseite	520

Entdecken Sie die Hochdruck-Schlauchleitung Caramatic ConnectBasic G.2 (Shell-F) – Ihre zuverlässige Verbindungslösung für alle wandmontierten Niederdruckregler- und Umschaltanlagen. Ideal geeignet für Caramatic BasicOne, Caramatic ProTwo oder Caramatic SwitchTwo mit Eingang AG M20 x 1,5, garantiert dieses hochwertige Produkt eine sichere und effiziente Gasversorgung.

Ideal für Frankreich

Die Caramatic ConnectBasic G.2 wurde speziell für Einsatz in **Frankreich** entwickelt. Dafür wurde sie mit einem länderspezifischen Anschluss ausgestattet. Auch der maximale Druck (PS 20 bar) ist an die Anforderungen in Frankreich angepasst.

Robuste Materialien und hohe Kältebeständigkeit

Gefertigt aus strapazierfähigem Gummi mit einer Textileinlage, hält die Schlauchleitung auch extremen Bedingungen stand. Sie bleibt flexibel und funktionsfähig bei Temperaturen bis zu -30 °C, was sie ideal für verschiedenste Einsatzbereiche macht.

Abmessungen: 6,6 x 4,0 mm

Flaschenanschluss x Regleranschluss

Spezifikationen

Anschluss	G.2 (Shell-F) x M20 x 1,5 ÜM
Farbe	schwarz
max. Druck: PS	20 bar
Typenbezeichnung	G.2 (Shell-F)

Wichtiger Hinweis zur Verwendung

Bitte beachten Sie, dass die Schlauchleitung mit einer Länge von 750 mm ausschließlich für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden darf. Dies garantiert eine optimale Leistung und Sicherheit bei der Nutzung.

Die Caramatic ConnectBasic G.2 (Shell-F) Hochdruck-Schlauchleitung bietet Ihnen eine zuverlässige und vielseitige Lösung für den Anschluss an Ihre Gasregler- und Umschaltanlagen. Mit ihrer robusten Bauweise und der Fähigkeit, extremen Temperaturen standzuhalten, ist sie die ideale Wahl Sie und Ihre Gasversorgung.