



Art-Nr. 451/248  
 Hersteller-Nr. 101.04004



**Gefahrstoffzeichen**  
 EUH208, EUH210, EUH211

## Sikaflex® 529 Evolution Dichtstoff



### Informationen

Packmaß	23,2 x 6,5 x 5,1 cm
Gewicht	420 g

Sikaflex®-529 Evolution ist ein spritzbarer, einkomponentiger Dichtstoff aus silanterminiertem Polymer (STP), der bei Einwirkung von Luftfeuchtigkeit aushärtet. Sikaflex®-529 Evolution wird zur Nahtabdichtung mit werkgetreuer Optik und Oberflächenstruktur im Karosseriebau verwendet. Es zeigt eine gute Haftung auf den meisten gängigen Untergründen im Karosseriebau wie Metallgrundierungen und Lacken, Metallen und Kunststoffen. Die mit Sikaflex®-529 Evolution beschichteten Oberflächen weisen eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen z. B. Steinschlag auf.

- Originalstrukturen leicht wiederherstellbar
- überlackierbar mit verschiedenen Lacksystemen
- hervorragende Verarbeitungseigenschaften mit geringem Spritznebel

### Spezifikationen

Inhalt	300 ml
Verpackung	Kartusche