



Art.-Nr. 214/130

Hersteller Nummer 105458



Funk Alarmanlage WiPro III safe.lock für VW Crafter, VW T6, Mercedes-Benz Sprinter und MAN



Informationen

Maße	14x3x10 cm
Packmaß	17,5x11,5x7 cm
Nettogewicht	250 g
Bruttogewicht	350 g
Katalogseite	388

Zuverlässiger Schutz mit maximalem Komfort. Diese Alarmanlage für Reisemobile kommt ganz ohne störende Bewegungsmelder aus und schützt die Fahrzeughülle effektiv durch sabotagesichere Funk-Magnetkontakte. Dadurch werden Fehlalarme vermieden und Sie können das System bedenkenlos nutzen – selbst wenn Sie sich im Fahrzeug aufhalten! Die WiPro III safe.lock ermöglicht es für viele Fahrzeugtypen zusätzlich die Zentralverriegelung des Fahrzeugs mit dem Funk-Handsender zu bedienen. Bei Verwendung eines Vernetzungsmoduls oder eines Pro-finders kann dies sogar per App erfolgen. Alternativ können Sie die WiPro III safe.lock mit dem NFC Modul steuern. Die eingebaute Innenraumsirene erzeugt in Kombination mit der Fahrzeughupe oder einer optionalen Sirene die erforderliche Alarmwirkung. Die fortschrittliche Störsendererkennung der WiPro III safe.lock schützt vor Sabotage durch sogenannte „Jammer“ (Störsender), die herkömmliche Funk-Alarmanlagen und vernetzte Funksirenen beeinträchtigen könnten.

Lieferumfang:

WiPro III safe.lock Zentrale, Status LED, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt 868 schwarz, Kabelbaum, Montagematerial, Warnaufkleber, Handbuch

Spezifikationen

Fahrzeugmodell	VW T6 (T6.1), alle Modelle ab Facelift, 2019 – ..., VW Crafter Generation 2, alle Modelle, 11/2016 – 06/2024, Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, alle Modelle, 06/2018 – ..., MAN TGE, alle Modelle, 2017 – 06/2024
Farbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP40
Nennspannung	12 V 24 V
Typenbezeichnung	WiPro III „safe.lock“

Technische Daten:

Spannungsversorgung 12/24Volt, Stromaufnahme ca. 11 mA, Alarmton ca. 102 dB, Maße (B x H x T): 80 x 29 x 80 mm, Gewicht: ca. 90 g

Besonderheiten:

- einfache, intuitive Handhabung: Fahrzeug verriegelt/ Alarmanlage geschärft
- Funk-Magnetkontakte ohne Verkabelung!
- keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- Easy add 2.0: nachträgliches Koppeln von Funk-Zubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren
- Panikalarmfunktion
- auch für Fahrzeuge ohne CAN-Bus
- Batterielebensdauer des Funk-Zubehörs ca. 2 Jahre
- bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- bis 75 Meter Funk-Reichweite (Freifeld)
- kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Schutz vor Replay Attacken
- Störsendererkennung „anti jamming“
- Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder (Option)