



Art.-Nr. 323/515

Hersteller Nummer 44-600-1009

Solarmodul flexibel

ECOFLOW

Informationen

Maße	1055 x 612 x 25 mm
Packmaß	112 x 69 x 4,7 cm
Nettogewicht	2,2 kg
Bruttogewicht	3,92 kg

Das flexible Solarpanel ist die ideale Lösung für alle, die eine leichte, anpassungsfähige und effiziente Möglichkeit suchen, Solarenergie zu nutzen. Mit einem Gewicht von nur 2,3 kg ist es etwa 70 % leichter als herkömmliche Solarpaneele, was den Transport und die Installation erheblich erleichtert. Dank seiner Flexibilität von bis zu 258 Grad passt es sich mühelos an verschiedene Oberflächen an, sei es das Dach eines Wohnmobils, das eines Bootes oder andere gekrümmte Strukturen.

Ausgestattet mit monokristallinen Solarzellen erreicht das Panel einen beeindruckenden Wirkungsgrad von 23 %, wodurch Ihre Powerstation noch schneller aufgeladen wird. Integrierte Überbrückungsdiode verhindern eine Überhitzung und gewährleisten eine konstante Leistung, selbst in schattigen Umgebungen.

Mit der Schutzklasse IP68 ist das Solarpanel staubdicht und kann selbst bei starkem Regen eingesetzt werden, was seine Robustheit und Langlebigkeit unterstreicht. Die universelle Kompatibilität ermöglicht den Einsatz mit verschiedenen Solarsystemen und Powerstations, was Ihnen Flexibilität bei der Energieversorgung bietet.

Ob für Outdoor-Abenteuer, Camping oder als Energiequelle für Ihr Zuhause – das flexible Solarpanel bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für Ihre Energiebedürfnisse.

Spezifikationen

Kurzschlussstrom	6,3 A
Leerlaufspannung	20,3 V
Modulanzahl	1
Nennleistung Solarmodul(e)	100 Wp
Tagesleistung	400 Wh