Frankana®



Art.-Nr. 311/139
Hersteller Nummer 7181355

Gasdruck-Regelanlage Caramatic DriveOne Gastank, für Gasbehälter mit Tankplatte 105 °

GOK

Informationen

Maße	20 x 10 x 9 cm
Packmaß	26,8 x 15,9 x 12 cm
Nettogewicht	1,26 kg
Bruttogewicht	1,26 kg
Katalogseite	516

Die Gasdruck-Regelanlagen Caramatic DriveOne ermöglichen ein Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

- europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen – Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet.
- Nenndurchfluss: 1,5 kg/h.

Caramatic DriveOne

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen während der Fahrt.

Spezifikationen

Anschluss	Komb.A x RVS 10
Ausrichtung	horizontal
Betriebsdruck	30 mbar
max. Druck: PS	16 bar
Typenbezeichnung	DriveOne
Variante	für Gasbehälter mit Tankplatte 105°

Bestehend aus: Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), mechanischem Crash-Sensor und Prüfeinrichtung