



**Art-Nr. 300/060**  
Hersteller-Nr. LP1801



## Hebeanlage für Dusch- und Abwasser GrauGELB



### Informationen

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maße (B x H x T) | 334 x 112 x 215 mm  |
| Packmaß          | 34,8 x 23 x 13,8 cm |
| Gewicht          | 1,2 kg              |
| Bruttogewicht    | 1,2 kg              |
| Katalogseite     | 448                 |

Das LILIE Rohrstecksystem GrauGELB® 40 mm mit Doppel-O-Ring verbindet Rohr, Kugelhahnventil und Muffen schnell und einfach und gleichzeitig sicher und dicht. O-Ring 1 ist dabei in den Außenringnuten der Rohrenden fixiert. O-Ring 2 ist in den Innenringnuten des Ventilkörpers und der Muffen angeordnet. Beim Einstecken des Rohrendes greifen die beiden O-Ringe dann in die jeweils komplementäre Nut am anderen Bauteil. Der Doppel-O-Ring dichtet ab und sichert gleichzeitig die Verbindung. Dabei bleibt die Verbindung flexibel, sodass ein Nachjustieren möglich ist. Im Unterschied zur üblichen Verklebung kann die Verbindung aber bei Bedarf wieder gelöst und neu montiert werden. Auch Spannungsrisse werden vermieden. Alle abgebildeten Verbinder können ebenfalls einfach auf das Rohr gesteckt werden.

- trinkwasserzertifiziert
- manueller Notbetrieb
- hohe Abflussleistung
- robust und widerstandsfähig
- heißwasserbeständig
- flexibel

Die Hebeanlage von LILIE nimmt Dusch- und Abwasser auf

### Spezifikationen

|              |          |
|--------------|----------|
| Förderhöhe   | 1,5 m    |
| Fördermenge  | 45 l/min |
| Nennleistung | 30 W     |
| Nennspannung | 12 V     |
| Nennstrom    | 2,5 A    |
| Typ          | LP1801   |

und pumpt es automatisch in den Abwassertank, auch wenn dieser auf einem höheren Niveau liegt. Die Entleerungspumpe ist mit einem automatischen Niveauschalter ausgestattet. Sobald dieser Wassereintritt registriert, beginnt die Pumpe zu fördern, bis alles leergepumpt ist. Dann schaltet der Niveauschalter die Pumpe wieder aus. Eine integrierte Rückflusssperre verhindert das Zurückfließen des abgepumpten Wassers.

Zwei Schmutzsiebe schützen die Pumpe vor starken Verunreinigungen und Fehlfunktionen. Der Sammelbehälter fasst bis zu 4 Liter Flüssigkeit. Er besteht aus Kunststoff mit einem dicht schließenden Klarsichtdeckel, der bei Bedarf z. B. zum Reinigen einfach und schnell geöffnet und wieder verschlossen werden kann.

Das Gehäuse hat mehrere Eingänge (19/25 mm und 30/40 mm) für den Einsatz verschiedener Zulaufschläuche. Für den Ausgang ist ein Entnahmestutzen angebracht, der für mehrere Querschnitte (19/25 mm) genutzt werden kann. Ein Entlüftungsanschluss und eine vorgesehene Kabeldurchführung gewährleisten eine einfache Inbetriebnahme und zuverlässigen Betrieb.

**Spezielle Entleerungs-/Absaug-Pumpe für:**

- Duschen
- Spülen
- Waschbecken/-tische
- Frisch-/Abwassertanks
- speziell für höher liegende Abwassertanks

**Zuläufe:** 19 mm, 19/25 mm, 30/40 mm | **Ablauf:** 19/25 mm.