



Art.-Nr. 322/789
Hersteller Nummer 7



Batteriecomputer NODE Battery High Current 500 A Shunt

REVOTION

Informationen

Maße	12 x 4,5 x 4,5 cm
Packmaß	15 x 7,5 x 5 cm
Nettogewicht	400 g
Bruttogewicht	550 g
Katalogseite	398

Die NODE® Battery High Current ist ein Inline-Shunt für das REVOTION-System zur Messung von Hochstrom-Verbrauchern und -Erzeugern bis 500 A. Sie erfasst Ströme in Lade- und Entlade-Richtung in Echtzeit und kann seit Hardware-Generation 2 wahlweise in der Plus- oder Masse-Leitung zwischen Batterie und Gerät installiert werden. Die virtuelle Verknüpfung mit der NODE® Battery erfolgt über die REVOTION-App. Das Modul ist mit gängigen Wechselrichtern, Lichtmaschinen, Hochleistungs-MPPTs und weiteren Hochstrom-Komponenten kompatibel. In Verbindung mit BRAIN® oder BRAIN® Lite können die Messwerte in Apple Home, Google Home, Alexa und Home Assistant angezeigt werden. Die NODE® Battery High Current ist nach ECE R10 geprüft und zugelassen sowie mit dem European Innovation Award ausgezeichnet.

- Messbereich bis 500 A
- Einbau in Plus- oder Masse-Leitung möglich (HW-Generation 2)
- ECE R10 geprüft und zugelassen

Spezifikationen

Farbe	schwarz
Inhalt	1
Nennleistung	0,5 W
Nennspannung	6 – 36 V
Nennstrom	500 A