



Art.-Nr. 322/169

Hersteller Nummer 9620000133



Batterie-Control-Booster MT, 60 A

BÜTTNER
→ DOMETIC

Informationen

Maße	300 x 70 x 270 mm
Packmaß	51,5 x 32,9 x 10,5 cm
Nettogewicht	3,8 kg
Bruttogewicht	4,65 kg

Durch die höhere Ausgangsleistung (30 A, 40 A, 60 A) sind diese Geräte auch optimal als Haupt-Ladezentrale einsetzbar. Für den Selbst- oder Kastenwagenausbau können die BCBs direkt zwischen Start- und Bordbatterie integriert werden. Einstellbar auf Nass-, Gel-, AGM- und gängige LiFePO₄-Batteriesysteme.

- **Am 230-V-Netz:** Es werden 30 A bzw. 40 A zur Verfügung gestellt.
- **Fahrbetrieb:** Auch hier ist die IUoU-Ladung aktiv und mit jeweils 30 A, 40 A bzw. 60 A wird je nach Ladezustand die Boosterfunktion aktiviert und so die Vollladung garantiert.
- **Pulserfunktion:** Wie auch beim BCB 25/20 ist die Pulserfunktion aktivierbar.

Montage: Wird der BCB als alleinige Ladestation eingesetzt, ist kein Hochlastrelais erforderlich. Bei Fahrzeugen mit bereits integriertem Elektroblok (EBL, CBE usw.) kann der BCB 30/30 verbaut werden. Hierzu wird ein „Hochlastrelais (80 A) mit Einbausatz“ benötigt.

Spezifikationen

Kabellänge	5 m
Ladestrom	60 A
Nennspannung	12 V
Typenbezeichnung	MT BCB 60/40 IUoU