Frankana®



**Art.-Nr. 311/138**
Hersteller Nummer 7181354

# Gasdruck-Regelanlage Caramatic DriveOne Gastank, für Gasbehälter mit Tankplatte 90 °

GOK

## Informationen

| | |
|---|---|
| Maße | 20 x 10 x 9 cm |
| Packmaß | 26,7 x 15,9 x 12,2 cm |
| Nettogewicht | 1,18 kg |
| Bruttogewicht | 1,18 kg |
| Katalogseite | 516 |

Die Gasdruck-Regelanlagen Caramatic DriveOne ermöglichen ein Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

- europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen – Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet.
- Nenndurchfluss: 1,5 kg/h.

Caramatic DriveOne

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen während der Fahrt.

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Anschluss | Komb.A x RVS 10 |
| Ausrichtung | horizontal |
| Betriebsdruck | 30 mbar |
| max. Druck: PS | 16 bar |
| Typenbezeichnung | DriveOne |
| Variante | für Gasbehälter mit Tankplatte 90° |

**Bestehend aus:** Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), mechanischem Crash-Sensor und Prüfeinrichtung